



5  
YEAR  
WARRANTY



滑軌架(可放6瓶)



可開瓶存放架(可放11瓶)



半層架(可放5瓶)



固定架(最多可放22瓶, 亦可展示)



	V-INSP-L	V-INSP-M	V-INSP-S
酒櫃重量(kg)	91.3	72.4	53.8
酒櫃尺寸(高X寬X深mm)	1820~1890 X 594 X 590	1320~1380 X 594 X 590	810~880 X 594 X 590
標配層架數	3滑軌架+3固定架	2滑軌架+2固定架	1滑軌架+1固定架
最大可裝瓶數	89(標配)/ 89(全滑軌14組)	58(標配)/ 59(全滑軌)	29(標配)/ 30(全滑軌4組)
溫度設定範圍(°C)	5~20	5~20	5~20
耗電等級(歐規)	A	A	A
耗電量(kwh/year)	165	146	125
使用容量(liter)	285	190	100
音量(dB(A))	38	38	38
電壓/冷媒型號	115V-60Hz (R600a)		

### 技術特色

#### 標準

- On/Off/Standby 螢幕按鈕
- 電子控制
- 溫度可設定範圍5~20度(攝氏)
- 外部電子顯示及設定
- LED螢幕顯示
- 背光式電容鑰匙
- 顯示符號或聲音警報項目
  - 溫度異常(顯示及聲音)
  - 濕度異常(顯示)
  - 感應失效(聲音及顯示)
  - 濕度界限(顯示)
  - 開門(聲音及顯示)
  - 需更換濾芯(顯示)
- 自動除霜功能
- 結霜保護機制(雙重保護)

#### 冷---熱---隔離技術

- 冷卻系統
  - 內部對流
  - 壓縮機冷媒R600a (US)
- 加熱系統
  - 加熱元件
- 散熱
  - 自動, 可調整門檻
- 內部材質
  - 鋁
- 外部外層材質
  - HDF (高密度纖維)
- 隔熱材質
  - PU 發泡 (厚 59mm)

### 配備及附件

#### 配備

- 無框玻璃門
- 內部照明燈光: 門擋光條及2顆LED (3種設定: 常開/開門時開啟/常關)
- 空氣濾芯
- 4個可調整腳
- 保溼盒
- 門鎖

#### 附件

- 層架(種類參考型錄內容說明)
- 每組層架附6個酒名辨識牌
- 附可寫於酒名辨識牌上的筆一支
- 附微纖維布一條
- 附EuroCave鑰匙圈 1 個

註1: 酒櫃放置環境溫度12~35°C

註2: 可放瓶數以標準波爾多瓶計算。

以上測試數據在超過24小時環境溫度25°C情況下測得。