



項目	V-Pure-L		V-Pure-M		V-Pure-S	
	無框玻璃門	黑鋼琴鏡面門	無框玻璃門	黑鋼琴鏡面門	無框玻璃門	黑鋼琴鏡面門
酒櫃尺寸 HxWxD (mm)	1825 x 680 x 715	1825 x 680 x 715	1480 x 680 x 715	1480 x 680 x 715	960 x 680 x 715	960 x 680 x 715
含包裝尺寸 HxWxD (mm)	1950 x 720 x 760	1950 x 720 x 760	1605 x 720 x 760	1605 x 720 x 760	1090 x 720 x 760	1090 x 720 x 760
酒櫃重量 (kg) 註1	96	89	81	75	60	56
含包裝重量 (kg)	112	105	96	100	73	69
機身顏色 (側邊)	黑色 / 咖啡色皮革紋					
標配層架數量	3滑軌架 + 3固定架		2滑軌架 + 2固定架		1滑軌架 + 1固定架	
最大可存放瓶數 註2	215~234(標配)/182(全滑軌架)		168~177(標配)/141(全滑軌架)		92(標配)/74(全滑軌架)	
全配滑軌架數量(需加購)	14滑軌		10滑軌		5滑軌	
可設定溫度範圍 (°C)	單溫 5~20		單溫 5~20		單溫 5~20	
耗電量 (kWh/year) 註3	256	183	219	165	183	146
可使用容量 (L)	445	445	340	340	210	210
音量 (dB(A))	38	38	38	38	38	38
設備電壓	115V 60Hz					
壓縮機冷媒	R134a					

註1：空酒櫃重量

註2：傳統波爾多標準瓶

註3：在標準情況下24小時測試結果(25°C/77°F)

(表一)

配 件



滑軌架用酒瓶托

- Main du Sommieler V1
- 防震邊條穩定保存您的藏酒



滑軌架ACMS

- 最多可放至12瓶
- 可自由調整酒瓶托間距



固定架AXUH

- 最多可堆疊77瓶



展示架AOPRESAR(選購)

- 需配合原滑軌架使用
- 前排可展示6瓶
- 後排最多可堆疊26瓶



空氣濾芯(耗材)

- 建議更換週期364天。
- 保持清新空氣流通。

配備及附件

配 備

- On/Off 啟動開關
- 門型：無框玻璃門 / 黑鋼琴鏡面門
- 內部照明燈光(3種設定：常開/開門時開啟/常關)
- 空氣濾芯(含倒數計日器365天)
- 前方可調水平腳座
- 新式手把(可選擇不安裝)
- 門鎖
- 保溼盒
- 後方溼氣收集

附 件

- 層架：標準配件層架數，請參考表(一)
- 最大可存放瓶數：請參考表(一)
- 單一個滑軌架最多存放12瓶
- 單一個固定架最多存放77瓶
- 附EuroCave鑰匙圈 1 個

技術特色

標 準

- 電子調節控制
- 溫度可設定範圍 5~20度(攝氏)
- LED顯示及觸控功能
- 電子顯示及設定-數位螢幕
- 櫃內實際溫度及溼度顯示
- 異常顯示警報(開門、感應器失效、溫度警報、濾芯更換計數、溼度警報)
- 自動除霜

冷---熱---隔離技術

- 冷卻系統 → 內部對流風扇
→ 壓縮機冷煤R134a (US)
- 加熱系統 → 加熱元件
- 內部材質 → 鋁
- 外部外層材質 → HDF (高密度纖維)
- 隔熱材質 → PU 發泡 (厚 59mm)